

ALPHA-III

**PERCEUSE RADIALE
RADIAL DRILL**



RD50/1300H

ISO-DRILL

ALPHA-III

SPECIFICATIONS		ALPHA RD40/920	ALPHA RD50/1300H	ALPHA RD50/1700H
Pouces (Millimètres) Inch (Millimetre)				
Diamètre de perçage maximum Maximum drilling diameter	[Acier Steel]	1.5" (40)	2" (50)	2 3/8" (60)
Diamètre. max. de taraudage Max. tapping diameter		3/4" (19)	1.5" (40)	2" (50)
Distance entre centre de la broche à la colonne Distance between spindle axis and column	Maximum	36.2" (920)	50" (1250-1300)	66.9" (1700)
	Minimum	11.3" (290)	15.7" (400)	20" (500)
Distance du bout de la broche à la surface de la base Distance between spindle nose and surface of base	Maximum	43.7" (1110)	48.5" (1230)	55.9" (1420)
	Minimum	11.0" (280)	11.4" (290)	10.2" (260)
Nez de la broche Spindle nose taper (Morse)		MT-4	MT-5	MT-5
Déplacement de la broche Spindle travel		7.8" (200)	9.8" (250)	11" (280)
Rotation de la broche (min./max.) Spindle speed (min./max.)		85~1500 RPM	45~1500 RPM	30~1500 RPM
Nombre de choix de rotation Spindle speed (number)		6	12	Infiniment variable "Inverter" (Hi/Low) Infinitely variable
Avance de coupe (min./max.) Spindle feed (min./max.)		0.002"-0.006"	0.002"-0.012"	0.002"-0.035"
Nombre de choix d'avance Spindle feed (number)		3	6	Infiniment variable DC motor Infinitely variable
Diamètre de la colonne Column diameter		8.2" (210)	11.8" (300)	13.3" (340)
Puissance du moteur élévation Elevation motor power		1HP	2HP	2HP
Puissance du moteur pompe hydraulique Hydraulic pump motor power		N/A	1HP	1HP
Surface de travail de la table Table size		22"x 16"x12"	25"x 20"x16"	32"x 21"x16"
Puissance de moteur de broche Main spindle drive motor		2HP	5HP	5 / 7.5HP "Inverter"
Poids net Net weight		2 800lbs	5 500lbs	7 800lbs
Dimension de la base Base dimension		55"x25"	72"x32"	94"x37"

Voltage principal / Main voltage
575V, 60HZ, 3PH

Autre disponible
sur commande spéciale /
Other available on special order
220V, 440V, 60HZ, 3PH





RD50 / 1700H



RD40 / 920

ISO-DRILL® CANADA

745, Pierre-Caisse, St-Jean-sur-Richelieu
(Québec) CANADA J3B 7Y5
Tel.: (450) 348-4950

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ
AUTHORIZED DISTRIBUTOR



Équipements et spécifications sujets à changement sans préavis.
Specifications and equipments subject to change without prior notice