

ALPHA-1 PC-30/150-VS

Perceuse à colonne à vitesse variable

Capacité : Ø 1"(25mm)

Note : Aucun engrenage avec INVERTER pour varié la vitesse de rotation par variateur de fréquence à haut rendement.

Capacité : 1po dans l'acier

Vitesse variable par Inverter

Rotation de la broche : 150 @ 3000 RPM

Infiniment variable.

Moteur 2HP

Cone de broche = MT3

Distance Mandrin-table = 23.8"

Distance Mandrin table = 45.3"

Dimension de table = 18.1" x 14.2"

Course de la broche = 5.3"

Dimension hors tout = 26" x 18" x 69.5"

Masse net = 485 lbs (220 Kg)



Incluant:

- Garde de sécurité en polycarbonate
- Interrupteur de catégorie 1, à action positive
- RPM à lecture digitale directe
- Système de taraudage par renverse de la rotation
- Panneau de contrôle 24V
- Pompe du liquide refroidisseur (coolant)
- Bouton d'arrêt d'urgence et contacteur magnétique
- Freinage dynamique de la broche
- Composantes électriques et vérification CSA

Prix : **\$3,900.00 \$CAD**

Voltage standard: 220V 1PH 60Hz ou 220V 3PH 60Hz

* En option nous pouvons ajouter un transformateur
600Vac / 220Vac, 3PH, 60Hz

Option : Transformateur 600Vac/220Vac @ **\$380.00\$CAD**

** IMPORTANT **

Selon les critères CSST et RSST votre perceuse doit aussi être équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence, d'un démarreur magnétique, vous devez avoir un interrupteur à action positive sur le garde et sur le couvercle de courroie si les courroies sont utilisées pour faire les changements de vitesse et vous devriez avoir un arrêt de broche contrôlé.

(i.e. ce n'est pas seulement l'inertie qui arrête la broche, mais un freinage mécanique ou un freinage dynamique)



isotop
machineries

745, rue Pierre-Caisse
St-Jean-sur-Richelieu, J3B 7Y5
Québec, CANADA
Tel: 450-348-4950
www.isotop.com