

# DA10-MV

Scie horizontale manuelle 10",

- Coupe coté gauche @ 45 / coté droit @ 45/60deg
- Moteur: 2HP
- Voltage : 220V / 1ph ou 3ph 60Hz
- Vitesse variable: 20-85M/min
- Descente manuelle (Trigger) ou contrôlée par variateur (1 à 10)
- Étau sur guides linéaires de précision à serrage action rapide
- Indicateur de pression sur la lame.
- Pivot central permettant un positionnement sans effort de gauche à droite.
- Conception évitant de couper dans la table.
- Lame : 1" X 1/32" X 107 1/4"
- Poids net : 350kg (770 lbs)

# DA10-SAV

Scie horizontale semi-automatique 10"

- Coupe coté gauche @ 45 / coté droit @ 45/60deg
- Moteur: 2HP
- Voltage : 220V / 1ph ou 3ph 60Hz
- Vitesse variable: 20-85M/min
- Étau sur guides linéaires de précision à serrage hydraulique
- Indicateur de pression sur la lame.
- Pivot central permettant un positionnement sans effort de gauche à droite.
- Conception évitant de couper dans la table.
- Lame : 1" X 1/32" X 107 1/4"
- Poids net : 350kg (770 lbs)

- Garantie: 1 an / 2000 hrs, Pièces & Main d'oeuvre
- Homologation CSA

### Cycle semi-automatique :

- Étape # 1 L'étau ferme en mode serrage automatique
- Étape # 2 Descente de la lame à vitesse régulière contrôlée
- Étape # 3 La lame monte automatiquement en position "Attente" (lorsque la coupe est finie)
- Étape # 4 L'étau ouvre automatiquement
- Étape # 5 L'opérateur pousse la barre en position et appui sur le bouton démarrer

*Le cycle recommence à l'étape #1 selon les paramètres établis*

CAPACITÉ DE COUPE		
<b>Coupe droite</b>		
90 degré	Rond	Ø250mm (10")
	Carré	240mm x 240mm (9.4" x 9.4")
	Rectangulaire	310mm x 210mm (12" x 8")
<b>Coupe angulaire coté droit</b>		
45 degré	Rond	Ø200mm (7.8")
	Carré	180mm x 180mm (7" x 7")
	Rectangulaire	310mm x 210mm (12" x 8")
60 degré	Rond	Ø120mm (4.7")
	Carré	180mm x 180mm (4.7" x 4.7")
<b>Coupe angulaire coté gauche</b>		
45 degré	Rond	Ø160mm (6.2")
	Carré	150mm x 150mm (5.9" x 5.9")
	Rectangulaire	210mm x 75mm (8" x 3")

# ISOcut-DA10

SCIE HORIZONTALE 10"



IMAGE EN REFERENCE de DA10-SAV

### OPTIONS DISPONIBLES:

- Voltage principal: 600V
- Voltage principal: 120V
- Convoyeur arrière régulier
- Convoyeur arrière avec système de mesure à afficheur digital
- Convoyeur avant
- Adaptateur manuel pour coupe en paquet "BUNDLE"



## Machineries ISOTOP

745, rue Pierre-Caisse

St-Jean-sur-Richelieu, J3B 8C6

T 450-348-4950 F 450-348-8661

Email: [info@isotop.com](mailto:info@isotop.com)

WEB: [www.isotop.com](http://www.isotop.com)